








天津市思明远科技发展有限公司

保护板	种类	描述	尺寸(mm)	图片	价格
	SM24-7S-15A	持续电流15A, 200W以下电机。控制器限流值18A以下	62*38*9/70*58*12		
	SM36-10S-15A	持续电流15A, 350W以下电机。控制器限流值18A以下	62*38*9/70*58*12		
	SM48-13S-15A	持续电流15A, 350W以下电机。控制器限流值18A以下	75*36*9		
	SM52-14S-15A	持续电流15A, 350W以下电机。控制器限流值18A以下	70*58*12mm		
	SM24-7S-25A	持续电流25A, 300W以下电机。控制器限流值28A以下	70*58*12mm		
	SM36-10S-25A	持续电流25A, 500W以下电机。控制器限流值28A以下	70*58*12mm		
	SM48-13S-25A	持续电流25A, 500W以下电机。控制器限流值28A以下	70*58*12mm		
	SM52-14S-25A	持续电流25A, 600W以下电机。控制器限流值28A以下	70*58*12mm		
	SM24-4S-40~80A	持续电流40~60A, 200W以下电机。控制器限流值40~60A以下	110*76*15mm		
	SM24-7S-40~60A	持续电流40~60A, 350W以下电机。控制器限流值40~60A以下	110*76*15mm		
	SM36-10S-40A	持续电流40A, 700W以下电机。控制器限流值40A以下	115*63*15mm		
	SM48-13S-40A	持续电流40A, 800W以下电机。控制器限流值40A以下	115*63*15mm		
	SM52-14S-40A	持续电流40A, 1000W以下电机。控制器限流值40A以下	115*63*15mm		
	SM60-16/17S-40A	持续电流40A, 1200W以下电机。控制器限流值40A以下	160*63*15mm		
	SM72-20S-40A	持续电流40A, 1500W以下电机。控制器限流值40A以下	160*63*15mm		
	SM24-7S-45A	持续电流45A, 700W以下电机。控制器限流值50A以下	115*63*15mm		
	SM36-10S-45A	持续电流45A, 800W以下电机。控制器限流值50A以下	115*63*15mm		
	SM48-13S-45A	持续电流45A, 1000W以下电机。控制器限流值45A以下	160*63*15mm		
	SM52-14S-45A	持续电流45A, 1200W以下电机。控制器限流值45A以下	160*63*15mm		
	SM60-16S-45A	持续电流45A, 1500W以下电机。控制器限流值45A以下	160*63*15mm		
	SM60-17S-50~150A	持续电流50~150A, 1800W以下电机。控制器限流值50~150A以下	180*118*15		
	SM72-20S-50~150A	持续电流50A, 1800~5000W以下电机。控制器限流值50~150A以下	180*118*15		
	SM2420/2430/2440	100V~240V 50/60Hz.额定输出电压29.4-29.6V,恒流充电电流2、3、4±0.2A.适用于7串锰锂电池,有CE\FCC\C-TICK认证	170*72*43		
	SM3620/30	100V~240V 50/60Hz 额定输出电压42-42.3V,恒流充电电流2、3±0.2A.适用于10串锰锂电池,有CE\FCC\C-TICK认证	170*72*43		
	SM4820/30	160V~240V 50/60Hz.额定输出电压54.6~54.8V.恒流充电电流2、3±0.2A.适用于13串锰锂电池,有CE\FCC\C-TICK认证	170*72*43		

充电器	SM5220/30	160V~240V 50/60Hz.额定输出电压58.8±0.2V.恒流充电电流2\3±0.2A.适用于14串锰锂电池,有CE\FCC\C-TICK认证	170*72*43		
	SM6020	160V~240V 50/60Hz. 额定输出电压 67. 2/71. 4V±0. 2V (16串/17串) 恒流充电电注2±0. 2A. 适用于16/17串锰锂电池, 有CE\FCC\C-TICK认证	170*72*43		
	SM7220	160V~240V 170W 50/60Hz. 额定输出电压 84V. 恒流充电电注2±0. 2A. 适用于20串锰锂电池2~8Ah. 仅适用于国标.	170*72*43		
	SM4860/5260	160V~240V 360W 50/60Hz. 额定输出电压54. 6/58. 8V. 恒流充电电流6±0. 2A. 适用于13/14串锰锂电池.	170*76*60		
	SM6050	160V~240V 360W 50/60Hz. 额定输出电压67. 2/71. 4V. 恒流充电电流5±0. 2A. 适用于16/17串锰锂电池	170*76*60		
	SM7240	160V~240V 360W 50/60Hz. 额定输出电压84V. 恒流充电电流4±0. 2A. 适用于20串锰锂电池.	170*76*60		